

PIROLAMBDA 25

Caldaia a fiamma inversa con sonda lambda



DATI TECNICI		Mod. 25
Potenza termica nominale	kW	25
Diametro uscita fumi	mm	150
Raccordo mandata	in	1" 1/2"
Raccordo ritorno	in	1" 1/2"
Raccordo carico/scarico	in	1/2"
Temperatura uscita fumi	°C	140
Max temperatura in esercizio	°C	90
Max pressione di esercizio	bar	2,5
Dimensioni caldaia (L x P x H)	mm	585 x 1400 x 1330
Lunghezza max ceppi di legno	mm	550
Volume camera di combustione	litri	90
Contenuto di acqua in caldaia	litri	115
Peso totale caldaia	kg	519
Portata massima dello scarico	kg/s	0,019
Polveri al 13% di CO ₂	mg/m ³	0,010
Rendimento	%	93,1 - 93,0

Tutti i dati e le immagini sono indicativi e provvisori e soggetti a modifiche senza preavviso.

15a B-VG

Certificazione per la protezione
e rispetto per l'ambiente



TÜV Rheinland®
Precisely Right

Certificazione europea per la qualità dei prodotti

EN-303-5

Norma europea per gli
apparecchi da riscaldamento



Marchio CE